

ALIZEE
ECO Inverter

AER CONDITIONAT
REZIDENTIAL



Kit de instalare
de 4m inclus



Flux de aer
3D



Ventilator cu
6 viteza

Cu o istorie de mai bine de 10 ani, ALIZEE este o prezenta consacrata pe piata romaneasca de profil. Ca in fiecare sezon, ALIZEE propune o noua generatie de echipamente cu tehnologii moderne, design placut si usor de instalat, toate acestea la un pret competitiv.

ALIZEE

Adierea vantului, in casa ta



www.alizee.ro

ALIZEE

ECO Inverter

Funcții



Specificatii tehnice

MODEL	U.M.	AW09IT1	AW12IT1	AW18IT1	AW24IT1
Caracteristici generale					
Capacitate racire (min/nom/max)		(3205/8870/11255)	(3410/11600/12860)	(4265/17400/20130)	(6240/23235/26645)
Capacitate incalzire (min/nom/max)		(3205/8905/11460)	(3410/11665/12995)	(4265/17500/20740)	(6310/23440/27055)
Coefficient randament sezonier la racire SEER	W	6.30	6.10	6.10	6.50
Coefficient randament sezonier la incalzire SCOP	W	4.00	4.00	4.00	4.10
Clasa energetica racire		A++	A++	A++	A++
Clasa energetica incalzire		A+	A+	A+	A+
Alimentare	Ph-V-Hz	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)
Putere consumata racire (min/nom/max)	W	(240/800/1380)	(290/1130/1500)	(330/1579/2350)	(410/2226/2800)
Putere consumata incalzire (min/nom/max)	W	(240/699/1552)	(290/922/1720)	(340/1382/2540)	(420/1903/3000)
Curent nominal racire	A	4.60	5.80	8.10	11.30
Curent nominal incalzire	A	4.10	4.70	7.10	9.70
Capacitate dezumidificare	L/h	1.00	1.20	1.50	1.80
Interval temperatura exterioara de functionare racire (min ~ max)	°C	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire (min ~ max)	°C	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Unitate interioara					
Debit de aer	m3/h	420	550	800	970
Nivel de presiune acustica T / H / M / L / Mute	dB/A	40 / 37 / 33 / 25 / 22	40 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 41 / 38 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 34 / 30
Nivel de putere acustica T / H / M / L / Mute	dB/A	50 / 47 / 43 / 35 / 32	50 / 47 / 43 / 35 / 32	53 / 50 / 47 / 43 / 36	54 / 51 / 48 / 44 / 40
Dimensiune neta (LxIxH)	mm	698x190x255	777x201x250	910x206x294	1010x220x315
Dimensiune bruta (LxIxH)	mm	764x257x325	850x275x320	979x277x372	1096x297x390
Greutate neta / bruta	kg	6.50 / 8.50	8.00 / 10.50	10.00 / 13.00	13.00 / 16.00
Unitate exterioara					
Nivel de presiune acustica	dB/A	50	50	55	57
Nivel de putere acustica	dB/A	60	60	65	67
Dimensiune neta (LxIxH)	mm	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Dimensiune bruta (LxIxH)	mm	818x325x520	818x325x520	890x385x628	960x430x732
Greutate neta / bruta	kg	24.00 / 27.00	24.00 / 27.00	35.00 / 39.00	40.00 / 46.00
Traseu frigorific					
Diametru lichid / gaz	mm	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ12.7
Lungime maxima	m	25	25	25	25
Diferenta maxima de nivel	m	10	10	10	10
		R32	R32	R32	R32

Alimentarea se face la unitatea exterioara

